

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
DECLARATION OF PERFORMANCE

N. AFV - 11_01

1	Codice di identificazione unico del prodotto-tipo Unique identification code of the product-type	S355J2W - 1.8965
2	Identificazione del prodotto da costruzione Construction product identification	Identificazione del prodotto : cartellino sul fascio e informazioni nel certificato di collaudo Product identification : label on the bundle and information on inspection document
3	Uso previsto del prodotto da costruzione Intended use of the construction product	Prodotto laminato a caldo di acciai per impieghi strutturali in strutture metalliche o in compositi metallici e strutture in calcestruzzo EN 10025-1:2004 Hot rolled structural steel products for metal structures or in composite metal and concrete structures EN 10025-1:2004
4	Identificazione del fabbricante Manufacturer identification	AFV Acciaierie Beltrame SpA Viale della Scienza, 81 36100 VICENZA (VI) - Italia
5	Sistema di valutazione e verifica delle prestazioni Verification system for constancy of performance	2+
6	Identificazione dell'organismo notificato Notified body identification	Apave Italia CPM srl (0398) via artigiani, 63 25040 Bienno (BS) - Italia
	Compiti dell'organismo notificato Notified body tasks	L'ente notificato a eseguito una ispezione iniziale dello stabilimento di produzione. Inoltre sorveglianza, valuta e verifica continuamente il controllo della produzione in fabbrica rilasciando il certificato n° 0398-CPD-MP-06.001 The notified body has performed an initial inspection of the manufacturing plant. Moreover achieves continuous surveillance, assessment and evaluation of factory production control issuing the certificate n° 0398-CPD-MP-06.001

Caratteristiche essenziali Essential characteristics		Prestazione dichiarata - Declared performance			Specifiche tecniche Technical specification																			
Tolleranze sulle dimensioni e sulla forma Tolerances on dimensions and shape		Passa Pass			<table border="1"> <tr><td>Travi IPE / I sections</td><td>EN 10034</td></tr> <tr><td>Profili a T / Tees</td><td>EN 10055</td></tr> <tr><td>Angolari / Angles</td><td>EN 10056-1</td></tr> <tr><td></td><td>EN 10056-2</td></tr> <tr><td>Piatti / Flats</td><td>EN 10058</td></tr> <tr><td>Quadri / Squares</td><td>EN 10059</td></tr> <tr><td>Tondi / Rounds</td><td>EN 10060</td></tr> <tr><td>Piatti a bulbo / Bulb flats</td><td>EN 10067</td></tr> <tr><td>Profili U / U channels</td><td>EN 10279</td></tr> </table>		Travi IPE / I sections	EN 10034	Profili a T / Tees	EN 10055	Angolari / Angles	EN 10056-1		EN 10056-2	Piatti / Flats	EN 10058	Quadri / Squares	EN 10059	Tondi / Rounds	EN 10060	Piatti a bulbo / Bulb flats	EN 10067	Profili U / U channels	EN 10279
Travi IPE / I sections	EN 10034																							
Profili a T / Tees	EN 10055																							
Angolari / Angles	EN 10056-1																							
	EN 10056-2																							
Piatti / Flats	EN 10058																							
Quadri / Squares	EN 10059																							
Tondi / Rounds	EN 10060																							
Piatti a bulbo / Bulb flats	EN 10067																							
Profili U / U channels	EN 10279																							
Allungamento Elongation	spessore thickness (mm)	3 ≤ 40	40 < 63			EN 10025-5:2004																		
	(%)	≥ 22	≥ 21																					
Resistenza a trazione Tensile strength	spessore thickness (mm)	s < 3	3 ≤ 100																					
	(MPa)	510 - 680	470 - 630																					
Carico unitario di snervamento Yield strength	spessore thickness (mm)	≤ 16	16 < 40	40 < 63																				
	(MPa)	≥ 355	≥ 345	≥ 335																				
Resilienza Impact strength		≥ 27J (-20°C)																						
Saldabilità (composizione chimica) Weldability (chemical composition)		NPD																						
Durabilità (composizione chimica) Durability (chemical composition)		Resistenza alla corrosione / corrosion resistance (0,40% ≤ Cr ≤ 0,80%, 0,25% ≤ Cu ≤ 0,55%, 0,15% ≤ Ni ≤ 0,40%)																						

La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata al punto 8. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 8. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

Firmato per conto di AFV Acciaierie Beltrame SpA da :
Signed for and on behalf of AFV Acciaierie Beltrame SpA by:

Adriano Zambon
General Manager.

Vicenza, 28/06/2013.

 Acciaierie Beltrame S.p.a. Unipersonale